

EULP60-1H24V-0

非调光LED恒压驱动器

产品特点


- 单通道恒压输出，最大输出电流为2.5A
- 过载保护，过压保护，过温保护，短路保护
- 细长条结构，适合安装在灯具内部狭小空间
- IP20，适用于灯条，灯带等室内LED灯具



技术参数

型号		EULP60-1H24V-0
输出	通道	1
	电压	24VDC
	电流	2.5A
	功率	60W
	电压精度	±5%
	纹波	300mVp-p
输入	电压	220VAC-240VAC
	频率	50/60Hz
	电流	0.5Amax@230VAC
	效率(典型)	87%@230VAC,满载
	功率因数	>0.9@230VAC,满载
	浪涌电流	冷启动40A@230VAC,满载
保护	过温	自动恢复
	过流	自动恢复
	过压	自动恢复
	短路	自动恢复
其它	尺寸	320*30*19.5mm (长*宽*高)
	重量	190g
	工作温度	-10~40°C
	相对湿度	20~90% RH

外观尺寸(mm)



注意事项：

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请检查使用的LED电源输出电压电流，是否符合产品要求。
- 5、使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 6、通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 7、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。